

TOTEM TACTILE OUTDOOR

43 pouces

Principales caractéristiques



Totem outdoor 2500 cd / m²

Ces écrans sont des panneaux à haute luminosité de 2 500 cd / m², soit 10 fois plus lumineux qu'un écran standard pour permettre une lisibilité aisée de votre contenu, même à la lumière directe du soleil.

Résistant aux conditions extérieures

Le boîtier dispose d'un indice de protection IP65, ce qui signifie qu'il résiste à la poussière et à toutes les conditions météorologiques.



2,500cd/m²



Résistant anti-vandalisme

Le boîtier est conçu en acier avec une façade en verre trempé pour protéger le dispositif de toute tentative de vandalisme. Les commandes et les entrées sont également cachées et inaccessibles aux passants afin d'éviter toute altération.




Verre trempé
5 mm



Contrôle de la température

Un système de refroidissement maintient l'écran à la température optimale afin d'assurer une durée de vie plus longue et fiable à votre dispositif. L'écran peut ainsi fonctionner quelles que soient les conditions extérieures.



HAUTE LUMINOSITÉ
2500 CD/ M²



RÉSISTANT
AUX INTEMPÉRIES



DÉTECTEUR DE
LUMIÈRE AMBIANTE



VERRE
ANTI-RÉFLÉCHISSANT



RÉSISTANT
AU VANDALISME



RÉSISTANT
À LA POUSSIÈRE



DIFFUSION DE CONTENUS
PAR CLÉ USB



2500cd/m²
HAUTE
LUMINOSITÉ

IP65



BOÎTIER
IP65



CONTRÔLE DE
LA TEMPÉRATURE



BASE
AMOVIBLE

Boîtier étanche IP65

Un indice IP65 signifie que l'écran est capable de résister à toutes les conditions météorologiques humides et dispose également de connecteurs étanches.



Verre antireflet

La face avant en verre est spécialement traitée pour rendre l'affichage facilement lisible à la lumière directe du soleil.



Capteur de lumière ambiante

L'écran dispose d'un capteur qui modifie la luminosité de l'écran en fonction de la lumière ambiante assurant un écran visible à toute heure de la journée.



En option : écran en réseau

Vous pouvez perfectionner votre écran pour qu'il soit mis en réseau, cela vous permettrait de connecter votre écran via Wi-Fi, LAN ou 4G, puis de le mettre à jour à distance sur Internet. Contactez-nous pour plus d'informations.



Entretien facile

L'écran est conçu pour permettre un accès facile à l'avant à l'aide de vérins hydrauliques lorsqu'un entretien est requis.



Lecteur clé USB

Chargez simplement des images et des vidéos sur une clé USB, insérez-la dans l'écran, attendez que votre contenu soit copié puis retirez la clé. Vos images et vidéos seront désormais diffusées en boucle.



Verrou interne

Si vous avez besoin de connecter l'écran à une source externe, comme un PC ou un lecteur multimédia, vous pouvez utiliser l'entrée HDMI, les entrées VGA et la prise audio 3,5 mm et masquer le lecteur à l'intérieur du verrou interne.



Modifications matérielles

Ces écrans peuvent être adaptés de différentes manières pour répondre à vos besoins : remplacer l'écran tactile par un écran d'affichage dynamique, intégrer un module 4G ou ajouter une caméra.



		43 pouces
Écran	Résolution	1920x1080
	Pixel	0.21x0.63
	Affichage (mm)	529x941
	Ratio	16:9
	Luminosité (cd/m²)	2,500
	Couleur	16.7 M
	Angle de vue	178°
Entrées	Contraste	8000:1
	Vidéo	HDMI, VGA
Alimentation	Consommation d'énergie (W)	430
	Tension	AC110~240V (50Hz~60Hz)
Généralités	Dimensions produit (LxHxP mm)	1900x800x200
	Dimensions colis (LxHxP mm)	2100x1040x370
	Impression (LxHxP mm)	1116x550
	Poids net (kg)	160
	Poids brut (kg)	180
	Classement	IK08
	Température lors du fonctionnement	-20°C à 50°C
Résistance	Humidité lors du fonctionnement	10% à 80%
	Température lors du stockage	-30°C à 60°C
	Humidité lors du stockage	5% à 90%
	Protection du boîtier	IP65
Ordinateur	Fichiers	Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
	Résolution des fichiers	1920x1080/1080x1920
	Mémoire interne	6Go
	Processeur CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz
	Processeur GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz
	RAM	2Go DDR3
	ROM	8Go NAND
	USB	USB 2.0 (x2)
	LAN	10/100M Ethernet (Version réseau seulement)
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Version réseau seulement)
	Système d'exploitation	Android 5.1.1
	Carte graphique	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenGL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1
Accessoires	Inclus	Câble d'alimentation, télécommande
	Options	Écran tactile, écran en réseau, caméra
Garantie	Durée	Garantie 3 ans
	Support technique	✓

Dessin technique

